# Erlenmeyer flasks with conical ground joint




Erlenmeyer flasks with conical ground joint

Acc. to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard, with scale (approx. volume / ml), with inscription label, material: DURAN®

| Capacity (ml) | Socket (NS) | Flask outer dia. (mm) | Acc. to DIN | Pack (qty.) | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14/23 | 30 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0214 13 |
| 25 | 14/23 | 42 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0214 22 |
| 50 | 14/23 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0214 28 |
| 100 | 14/23 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0214 37 |
| 25 | 19/26 | 42 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0219 22 |
| 50 | 19/26 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0219 28 |
| 100 | 19/26 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0219 37 |
| 150 | 19/26 | 74 | – | 10 | 3 0219 43 |
| 200 | 19/26 | 79 | – | 10 | 3 0219 46 |
| 250 | 19/26 | 85 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0219 49 |
| 50 | 24/29 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0224 28 |
| 100 | 24/29 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0224 37 |
| 150 | 24/29 | 74 | – | 10 | 3 0224 43 |
| 200 | 24/29 | 79 | – | 10 | 3 0224 46 |
| 250 | 24/29 | 85 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0224 49 |
| 300 | 24/29 | 87 | – | 10 | 3 0224 52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 24/29 | 105 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0224 58 |
| 1000 | 24/29 | 131 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0224 70 |
| 2000 | 24/29 | 166 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0224 73 |
| 50 | 29/32 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0229 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0229 37 |
| 150 | 29/32 | 74 | – | 10 | 3 0229 43 |
| 200 | 29/32 | 79 | – | 10 | 3 0229 46 |
| 250 | 29/32 | 85 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0229 49 |
| 300 | 29/32 | 87 | – | 10 | 3 0229 52 |
| 500 | 29/32 | 105 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0229 58 |
| 1000 | 29/32 | 131 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0229 70 |
| 2000 | 29/32 | 166 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0229 73 |
| 200 | 45/40 | 79 | – | 10 | 3 0245 46 |
| 250 | 45/40 | 85 | – | 10 | 3 0245 49 |
| 300 | 45/40 | 87 | – | 10 | 3 0245 52 |
| 500 | 45/40 | 105 | – | 10 | 3 0245 58 |
| 1000 | 45/40 | 131 | – | 10 | 3 0245 70 |
| 2000 | 45/40 | 166 | – | 10 | 3 0245 73 |
| 3000 | 45/40 | 185 | DIN EN ISO 4797 | 1 | 3 0245 76 |
| 5000 | 45/40 | 223 | DIN EN ISO 4797 | 1 | 3 0245 82 |

Generated on 2026-11-17