


sections principales



Rectification des noyaux selon la norme DIN 12249 Forme B et, en plus de la rectification standard, noyaux coniques rectifiés, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	Ø (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
5/13	4	0,8	115	DIN 12249	10	1 1002 05
7/16	6	1,5	115	DIN 12249	10	1 1002 07
10/19	8	1,5	115	DIN 12249	10	1 1002 10
12/21	10	1,5	130	DIN 12249	10	1 1002 12
14/23	13	1,5	130	DIN 12249	10	1 1002 14
19/26	17	1,8	130	DIN 12249	10	1 1002 19
24/29	22	1,8	130	DIN 12249	10	1 1002 24
29/32	26	2,0	130	DIN 12249	10	1 1002 29
34/35	30	2,0	130	DIN 12249	10	1 1002 34

40/38	36	2,0	145	-	10	1 1002 40
45/40	40	2,3	145	DIN 12249	10	1 1002 45
50/42	46	2,3	145	-	1	1 1002 50
55/44	50	2,5	145	-	1	1 1002 55
60/46	54	2,5	160	DIN 12249	1	1 1002 60
71/51	65	3,2	180	DIN 12249	1	1 1002 71
85/55	80	3,5	180	DIN 12249	1	1 1002 85

Generated on 2026-04-27